



VALLE® PIENTALON VALMISKESKUS



Edut käytettäessä valmiskeskusratkaisua

- valmiskeskuksen kuuluvia tarvikkeita ei tarvitse itse suunnitella eikä hankkia erikseen
- valmiskeskuksen sisältämät tarvikkeet ovat asennettuina omille paikoilleen
- tuotteen tilaaminen yhdellä tuote-/sähkönumerolla on helppoa ja vaivatonta

Toimitusvarustus

- antennivahvistin 87-862MHz, 34dB, 112dBuV, passiivinen paluusuunta 5-65MHz
- antennihaaroitin 5-2300MHz, eristetty asennuslevystä tukieristimillä määräysten mukaisesti
- välijohto valmiiksi asennettuna vahvistimelta antennihaaroittimelle
- 2 kpl RJ45-paneeleita:
 - Paneeli 1: 14 kpl 15,2 x 20,2 mm liitinaihiota
APM-, Keystone-, Krone-, 3M-, Belden- ja JUSSI-yhteensopiva.
 - Paneeli 2: 14 kpl 18,3 x 17,5 mm liitinaihiota, LexCom-yhteensopiva
- kuitupäätekotelo, jossa liittymiskuidun vedonpoisto
4 x SC-Duplex-adapteripaikat, kuidun kiepitysalue ja 12 kpl kuitujatkospaikkoja
- suojamaadoitettu pintapistorasia, 4-osainen
- potentiaalintasauskisko, johon valmiiksi kaapeloitu ja kytketty jakamon potentiaalintasaukset

Tekniset tiedot

- pinta-asennusmalli, ulkomitat l 545 x k 700 x s 135 mm.
Uppeasennus mahdollinen lisävarusteena saatavalla upotuskauluksella.
- teräsrunko, maalattu valkoinen
- asennuspohjalevy, sähkösinkitty teräs
- valmiiksi puhkaistut ja tulpatut läpivientiahiot ylä- ja alareunassa (12 kpl Ø20, 1 kpl Ø32 ja 1 kpl Ø50 mm)
- ovi varustettu avaimettomalla lukolla
- dokumenttitasku

Lisävarusteet (tilattava erikseen)

- VALLE-PVK 1UK, upotuskaulus. Upotussyvyys 80 mm seinäpinnasta.
- VALLE-PVK 1SL, suojalevy kojeiden peittämistä varten, mitat l 239 x k 297 mm. voidaan käyttää 1-4 kpl.

VALLE-PVK 1

SSTL 7274121