

TALOVAHVISTIMET ALUEKOHTAISILLA TULOILLA

AM - sarja

Aluekohtaisilla tuloilla varustetut talovahvistimet.

Sisäänrakennetulla verkkolaitteella ja UHF tuloissa LTE700 suotimet

KÄYTTÖTARKOITUS

Suunniteltu yksittäisiin tai pieniin/keskikokoisiin asennuksiin, joissa halutaan vahvistaa useista antennituloista tulevia signaaleja, saavuttaen paras suodatus ja vahvistus kullekin.

OMINAISUUDET

- RF-piiri sijoitettu metallikoteloon, joka tarjoaa korkean suojausvaimennuksen sekä säteilytiiviynen vahvistimelle
- Pieni kokoinen vahvistin on helppo asentaa ja säätää
- Erillinen tulotason säätö ULA, VHF III+DAB - ja UHF-tuloille.
- UHF tuloissa LTE700 suodin
- Sisäkäyttöön



Käyttöjännite	V	195 ÷ 265
Tehonkulutus	W	2,2
Käyttölämpötila-alue	°C	0 ÷ 50

MALLI	AM 221		AM 321			AM 331			
Snro	75 xxx xx		75 xxx xx			7540447			
Sisääntulojen määrä	2		3			3			
Tulotaajuusalueet	MHz	BIII/DAB 174÷ 230	UHF 470 ÷ 694	BIII/DAB 174÷ 230	UHF 470 ÷ 694	UHF 470 ÷ 694	FM 88÷108	BIII/DAB 174÷ 230	UHF 470 ÷ 694
Vahvistus	dB	30	38	30	35		30		35
Vahvistuksen säätö	dB	20	15	20	15	15	20	15	15
Kohinaluku	dB	3		3	6		7	3	
Lähtötaso DIN B/60dB	dBµV	108							
Lähtötaso 6 MUX BIII/UHF		106							
Impedanssi	Ohm	75							
Pakkauksen mitat	mm	125 x 100 x 40							
Paino	Kg	0,23							