


AML 910 DC D2

Mastovahvistin, joka erityisesti suunniteltu DTT-signaalin vastaanottamiseen. 1UHF tulo LTE700 suotimella (tasavirran läpisyöttö UHF-tuloissa aktiiviantennille tai vastaavalle)



Korkea UHF vahvistus



Alhainen
operatiivinen
kohinataso



Säädettävät
tulovaimennin

Tärkeimmät ominaisuudet

- Korkea UHF vahvistus
- 1 x UHF LTE700 tulo
- DC läpisyöttö UHF tulossa aktiiviantennia varten
- UHF tulossa LTE700 suotimet
- Zamak valurunko F-naarasliittimin, joka suljettu metallisilla kansilla
- Korkea suojausvaimennus sekä säteilytiiviyys

MALLI		AML 910 DC D2
SSTL:		7540454
Tuloja		1
Taajuusalueet		UHF
Taajuusvaste	MHz	470 - 694
Lähtöjä		1
Vahvistus	dB	35
Tulovaimentimen säätöalue	dB	0 - 15
Kohinaluku	dB	≤ 6
Lähtötaso (DIN 45004B IMD-60dB)	dBμV	108
Käyttöjännite ja virta	VDC	+24
	mA	80
DC läpisyöttö		Kyllä, UHF tuloon max. 50 mA
Käyttölämpötila-alue	°C	-30 ... +50
IP Suojausluokka	IP	IP54
Mitat	mm	89 x 97 x 45
Paino	kg	0.2

