


AML 932 DC D2

Mastovahvistin, joka erityisesti suunniteltu DTT-signaalien vastaanottamiseen. 3-tuloa: ULA/UHF/UHF (tasavirran läpisyöttö UHF-tuloissa aktiiviantennille tai vastaavalle)



Korkea UHF vahvistus



Alhainen
operatiivinen
kohinataso



Säädettävät
tulovaimentimet

Tärkeimmät ominaisuudet

- Korkea UHF vahvistus
- ULA tulo ja 2 x UHF LTE700 tulot suunniteltu Suomen vastaanotto-olosuhteisiin
- DC läpisyöttö UHF tuloissa aktiiviantennia varten
- UHF tuloissa LTE700 suotimet
- Zamak valurunko F-naarasliittimin, joka suljettu metallisilla kansilla
- Korkea suojausvaimennus sekä säteilytiiviys

MALLI		AML 932 DC D2		
SSTL:.		75 404 48		
Tuloja		3		
Taajuusalueet		ULA	UHF	UHF
Taajuusvaste	MHz	88 - 108	470 - 694	470 - 694
Lähtöjä		1		
Vahvistus	dB	25	40	40
Tulovaimennuksen säätöalue	dB	0 - 20	0 - 15	0 - 15
Kohinaluku	dB	≤ 4	≤ 6	≤ 6
Lähtötaso (DIN 45004B IMD-60dB)	dBμV	108		
Käyttöjännite ja virta	VDC	+24		
	mA	90		
DC läpisyöttö		Kyllä, UHF tuloihin max. 50 mA		
Käyttölämpötila-alue	°C	-30 ... +50		
IP SUojausluokka	IP	IP54		
Mitat	mm	89 x 97 x 45		
Paino	kg	0.2		

Asennus esimerkki

- Päättää käyttämättömät lähdöt 75 Ω F-päätevastuksella esim. FL 75 P

