

LA FIBEROPTISET JAOT

Optiset jaot kolmeen, neljään, kuuteen ja kahdeksaan

Optinen jaotin kolmeen, neljään, kuuteen tai kahdeksaan kestävässä heavy duty kotelossa ja 2.8 mm paksuisilla 1 metrin pituisilla kytkentäkuiduilla, joissa SC/APC liittimet.

Optisia jaottimia käytetään pääosin PON / WDM tekniikalla olevissa verkoissa kun halutaan maksimoida kuitujen kapasiteetti verkoissa ja tällöin pystytään jakamaan verkkoa kattavasti jokaiselle tilaajalle.

Ominaisuudet:

Hyvät kotelon mekaaniset ominaisuudet
 Vakaa suorituskyky ja korkea luotettavuus
 Valikoimasta löytyy myös kahteen jaot eri jakosuhteilla 5% välein

Käyttösovellukset:

FTTH kiinteistörakentaminen
 PON- ja WDM -verkot
 CATV -verkot



Tekniset tiedot

Snro / Tyyppi	7273221 LAF OJ3-SC/APC- SM	7273222 LAF OJ4-SC/ APC-SM	7273223 LAF OJ6-SC/ APC-SM	7273224 LAF OJ8-SC/APC- SM
Jakosuhte	1:3	1:4	1:6	1:8
Häntäkuitu halkaisija	2.8mm/1m			
Liitin	SC/APC			
Aallonpituus	1310/1550			
Kuidun tyyppi	G657A			
Vaimennus (vaimennus ilman liittimiä, liittimen vaimennuslisäys 0,3 dB)	6,1 dB	7,1 dB	9,0 dB	10,2 dB
Heijastusvaimennus	min 55 dB			
Polarisaatiovaimennus	max 0.2 dB			
Suuntaavuus	min 55 dB			
Käyttölämpötila	-20°C - +70°C			
Mitat (p*l*k) mm	90*20*10			