

LA FIBEROPTISET JAOT

Optiset jaot kahteen

Optinen jaotin kahteen kestävässä heavy duty kotelossa ja 2 mm paksuisilla 1 metrin pituisilla kytkentäkuiduilla, joissa SC/APC liittimet.

Optisia jaottimia käytetään pääosin PON / WDM tekniikalla olevissa verkoissa kun halutaan maksimoida kuitujen kapasiteetti verkoissa ja tällöin pystytään jakamaan verkkoa kattavasti jokaiselle tilaajalle.

Ominaisuudet:

Hyvät kotelon mekaaniset ominaisuudet
 Vakaa suorituskyky ja korkea luotettavuus
 Valikoimasta löytyy myös kahteen jaot eri jakosuhteilla 5% välein

Käyttösovellukset:

FTTH kiinteistörakentaminen
 PON- ja WDM -verkot
 CATV -verkot



Tekniset tiedot (jatkuu seuraavalla sivulla)

Snro / Tyyppi	7273211 LAF OJ2-50/50-SC/ APC-SM	7273212 LAF OJ2-55/45- SC/APC-SM	7273213 LAF OJ2-60/40- SC/APC-SM	7273214 LAF OJ2-65/35- SC/APC-SM	7273215 LAF OJ2-70/30- SC/APC-SM
Jakosuhte	50:50	55:45	60:40	65:35	70:30
Häntäkuitu halkaisija	2mm/1m				
Liitin	SC/APC				
Aallonpituus	1310/1550				
Kuidun tyyppi	G657A				
Vaimennus (vaimennus ilman liittimiä, liittimen vaimennuslisäys 0,3 dB)	max. 3,2 dB	3,7/2,8 dB	4,4/2,4 dB	4,8/2,1 dB	5,6/1,7 dB
Heijastusvaimennus	min 50 dB				
Polarisaatiovaimennus	max 0.15 dB				
Suuntaavuus	min 50 dB				
Käyttölämpötila	-20°C - +70°C				
Mitat (p*l*k) mm	90*20*10				

Tekniset tiedot

Snro / Tyyppi	7273216 LAF OJ2-75/25-SC/ APC-SM	7273217 LAF OJ2-80/20-SC/ APC-SM	7273218 LAF OJ2-85/15- SC/APC-SM	7273219 LAF OJ2-90/10- SC/APC-SM	7273220 LAF OJ2-95/5-SC/ APC-SM
Jakosuhte	75:25	80:20	85:15	90:10	95:5
Häntäkuitu halkaisija	2mm/1m				
Liitin	SC/APC				
Aallonpituus	1310/1550				
Kuidun tyyppi	G657A				
Vaimennus (vaimennus ilman liittimiä, liittimen vaimennuslisäys 0,3 dB)	6,2/1,5 dB	7,6/1,1 dB	8,5/0,9 dB	10,7/0,6 dB	13,6/0,4 dB
Heijastusvaimennus	min 50 dB				
Polarisaatiovaimennus	max 0.15 dB				
Suuntaavuus	min 50 dB				
Käyttölämpötila	-20°C - +70°C				
Mitat (p*l*k) mm	90*20*10				