

LA HCAAYZ-50-12 K500

0232590 / HCAAYZ-50-12, 1/2"
HFFR B2ca s1a,d1,a1 korrugoitu
antennikaapeli, 500m kela



Laatuantenni HCAAYZ-50-12 on 1/2" 50 ohmin korrugoitu antennikaapeli B2ca s1a,d1,a1 ulkovaipalla. Sisäasennuksiin, jossa kaapelilta vaaditaan erittäin korkeaa CPR/paloluokitusta.

Keskijohdimena kuparipäällysteinen alumiinilanka Ø 4,8 mm, sisäeriste Physical Foam Polyethylene Ø 12,3 mm, ulkojohdin korrugoitu kupariputki Ø 13,8 mm, ulkovaippa Ø 15,7 mm.

Liittimeksi esimerkiksi:

Laatuantennin 7402470 LAD 4310M-1/2" 4.3-10 urosliitin, 7402472 LAD 4310F-1/2" 4.3-10 naarasliitin, 7402474 LAD 4310MA-1/2" 4.3-10 urosliitin kulma tai Teklegärtner 7402480 J01440A0007 4.3-10 urosliitin, 7402482 J01441A0008 4.3-10 naarasliitin, 7402484 J01020C0141 N-urosliitin.

Tekniset tiedot:

Kelakoko: 500m

Keskijohdin: kuparipäällysteinen alumiinilanka Ø 4,8 mm

Eriste: Ø 12,3 mm

Ulkojohdin:

korrugoitu kupariputki Ø 13,8 mm

Ulkovaippa: Ø 15,7 mm

Minimitaivutussäde kerta: 80 mm

Minimitaivutussäde 15 kertaa: 125 mm

Vetolujuus: 1100 N

Paino: 230 kg/km

Impedanssi: 50 Ohm ±1

Kapasitanssi: 76 pF/m

CPR: B2ca, s1a, d1, a1

Vaimennus dB/100 m ja

Tehonluokka kW:

100MHz 2,17dB / 3.94kW

800MHz 6,45dB / 1.33kW

1800MHz 10,05dB / 0.86kW

3000MHz 13,39dB / 0.65kW